

KM-SEALER F

SIGILLANTE INTUMESCENTE RESISTENTE AL FUOCO



DESCRIZIONE

Lo stucco **KM SEALER F** è un sigillante intumescente, monocomponente, a base di dispersione acquosa di cariche auto espandenti e fibre incombustibili.

FORMATO

Cartucce monouso da 310 ml.

CAMPI D'IMPIEGO

Lo stucco **KM SEALER F** viene utilizzato per la sigillatura di piccoli fori, fessure o interstizi, nella realizzazione di barriere passive resistenti al fuoco. Alcuni sistemi di sigillatura prevedono l'applicazione dello stucco **KM SEALER F** con il pannello **KM BOARD V1**, la guarnizione **KM-FF 107**, la guarnizione **KM-FF 108**, i sacchetti **KM-FPB**.

MODALITA' D'USO

Lo stucco **KM SEALER F** viene applicato con una pistola per cartucce e spatolato fino a completa stesura.

CERTIFICAZIONI

- Secondo la Norma Europea UNI-EN 1366-3



DATI TECNICI

Colore:	grigio
Peso specifico:	1300 g/l
Viscosità:	tissotropico
Residuo secco in peso:	77%
Residuo secco in volume:	68%
Odore:	dopo essiccazione completamente inodore
Essiccazione:	in funzione della temperatura e dell'umidità dell'aria, a 25°C, 65% di umidità, con ventilazione naturale, per spessori di 2-3 mm di prodotto umido: 24 ore in superficie, 72 ore in profondità
Punto di infiammabilità:	non infiammabile
Reazioni pericolose:	nessuna osservata
Stoccaggio:	in ambiente chiuso non esposto all'acqua e all'umidità
Trasporto:	nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-DGR (non a diretto contatto di prodotti commestibili)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Misure precauzionali:	non richiede alcuna misura precauzionale sia per l'utilizzo, sia per la manipolazione
Effetti acuti all'esposizione:	nessuno
Classificazione/etichettatura:	il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare
Fraasi di rischio:	nessuna
Consigli di prudenza:	nessuno