

## KM SEALER F

### MASILLA RESISTENTE AL FUEGO



#### DESCRIPCIÓN

**KM SEALER F** es una masilla monocomponente resistente al fuego.

#### APLICACIÓN

Para calafatear pequeños agujeros, fisuras o intersticios para barreras pasivas EI180/120. La masilla es muy elástica, resistente a la intemperie; excelente adhesividad sobre muchos materiales, como hormigón, carton-yeso, albañilería, metal y plástico.

#### CERTIFICACIONES

- Según la Norma Europea UNI-EN 1366 en pared y losa en albañilería. EI180
- Según la Norma Europea UNI-EN 1366 en pared en carton-yeso. EI120

#### DATOS TÉCNICOS

<b>Peso específico:</b>	1300 g/l
<b>Viscosidad:</b>	tixotrópico
<b>Risiduo seco en peso:</b>	77%
<b>Risiduo seco en volumen:</b>	68%
<b>Olor:</b>	sin olor seco
<b>Sequedad:</b>	a 25°C 65µm, por 2-3 mm de espesor; 24 horas en superficie, 72 horas en profundidad
<b>Punto de fusión:</b>	no-inflamable
<b>Reacciones peligrosas:</b>	ninguna
<b>Formato:</b>	cartucho 310 ml
<b>Almacenamiento:</b>	1 año en cartucho original cerrado
<b>Transporte:</b>	ninguna restricción ninguna restricción ICAO/IATA-DGR (no poner en contacto con productos comestibles)

## MODO DE EMPLEO

Fácil de usar; con pistol a extrusión y espátula para estucar; el producto es listo par el uso y no debe ser diluido.

## ULTERIORES INFORMACIONES

no requiere precauciones para el empleo

**Efecto agudo:** ninguno

**Toxicidad:** ninguna

**Clasificación/Etiquedado:** ningún etiquedado especial según Federal German Regulation Dangerous Substances del 26 Agosto 1986 y según las Directivas CEE

**Símbolos y indicaciones:** ninguno

**Frases de peligro:** ninguna

**Indicaciones de prudencia:** ninguna

**Limpieza de los equipos:** con agua de una vez después del uso